

# GLEITFÜHRUNG FÜR HOLZFRÄSAGGREGAT



Branche	Holzbearbeitung
Einsatzgebiet	Gleitführungen
Umgebung / Anforderung	Schmutz, Dämpfung
Hochleistungskunststoff	ZX100K

## BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG

Fräsaggregat bei Kantenanleimmaschine

## BESCHREIBUNG DES EINBAUORTES:

Ein zusätzliches Fräsaggregat wird bei einer Kantenanleimmaschine angebaut

## BELASTUNGEN:

Holzstaub, Vibration

## BESONDERHEITEN:

Der Antrieb für die Verfahrbewegung erfolgt über eine Steilgewindespindel mit Kunststoffmutter aus ZX100.

## ZIELVORSTELLUNG:

Wartungsfreier Trockenlauf und Vibrationsdämpfung für eine hohe Güte der bearbeiteten Oberfläche

## PROBLEMLÖSUNG - BAUTEILBESCHREIBUNG:

Präzisionsführung mit Standardschlitten, geschliffenen und nitrierten Führungsschienen

## LEBENSDAUER:

Ein Maschinenleben lang

## VORTEILE:

Einfache Konstruktion, wartungsfrei

## REFERENZKUNDEN:

OTT Maschinenfabrik

## WEITERE INFORMATIONEN:

