


GLEITFÜHRUNG IN EINER HOLZZUFÜHRUNG



Branche	Holzbearbeitung
Einsatzgebiet	Gleitführungen
Umgebung / Anforderung	Schmutz, Dämpfung
Hochleistungskunststoff	ZX100K, ZX530

BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG

Ein- und Auslauftisch in einer Kantenleimmaschine

BESCHREIBUNG DES EINBAUORTES:

Linearführungen für Ein- und Auslauftische bei Kantenleimmaschinen

BELASTUNGEN:

2000 N bei einer Gleitgeschwindigkeit bis 80m/min

BESONDERHEITEN:

Die Trägerplatte wird mit 3 Schlitten geführt, als vierter Stützpunkt wird eine ZX 100 Gleitplatte eingebaut

ZIELVORSTELLUNG:

Wartungsfreier u. geräuscharmer Betrieb

PROBLEMLÖSUNG - BAUTEILBESCHREIBUNG:

Standardschlitten DKLF 1 mit eloxierter Aluminiumführungsschiene –Schlittenantrieb mit Steilgewindespindel 34 x 80 mm und ZX 530 Spindelmutter

LEBENSDAUER:

Erwartung 5 Jahre ohne Austausch der Gleitelemente

VORTEILE:

Wartungsfrei u. geräuscharmer Lauf, lange Lebensdauer

REFERENZKUNDEN:

OTT Maschinenfabrik

WEITERE INFORMATIONEN:

