


A-A

Führungsschiene 80x20mm

Distanzleiste
Standardausführung 35x35mm



Ausführung der Führungsschiene

-Standardführungsschiene

für Anwendungen mit einem zulässigem Führungsspiel ab 0,05mm (bei kürzeren Schienenlängen auch mit geringerem Führungsspiel anwendbar).
blank gezogener Werkstoff, bis zu einer Länge von 6000mm in einem Stück, aus:

- Aluminium, eloxiert
- 1.0038 (St37k),
- 1.0038 (St37k), nitriergelärtet (bis 3000mm)
- Nirostahl 1.4301

-Präzisionsführungsschiene

für Anwendungen mit engem Führungsspiel, bzw. mit Vorspannung.

geschliffener Werkstoff, bis zu einer Länge von 3000mm:

- 1.0038 (St37k), geschliffen
- 1.0038 (St37k), geschliffen und nitriergelärtet
- Nirostahl 1.4301, geschliffen

Ausführung der Distanzleiste

-Standarddistanzleiste,

für Standardführungsschiene,
blank gezogener Werkstoff, bis zu einer Länge von 6000mm in einem Stück, aus:

- Aluminium, eloxiert
- 1.0038 (St37k),
- 1.0038 (St37k), nitriergelärtet (bis 3000mm)
- Nirostahl 1.4301

-Präzisionsdistanzleiste

für Präzisionsschiene,
Anschlussflächen geschliffen,
bis zu einer Länge von 3000mm:

- 1.0038 (St37k), geschliffen
- 1.0038 (St37k), geschliffen und nitriergelärtet
- Nirostahl 1.4301, geschliffen

10.03 Technische Änderungen vorbehalten.

Maßblatt
Standardführungsschiene DKLF3



DEINHAMMER
Gleitsysteme

A-4650 Lambach, Sand 8,
Tel.: +43 (0) 7245-22622-0,
Fax.: +43 (0) 7245-22622-33,

office@deinhammer.at
www.deinhammer.at

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte nach DIN 34 vor.